prēmoulē

CHOIX DE MODÈLE

- ☐ PRÉMOULÉ CARRÉ (P2) 5/8”
- ☐ INNOVATION 5/8”
- ☐ ULTRA 5/8”
- ☐ INNO SELECT 5/8”
- ☐ ULTRA SELECT 5/8”
- ☐ STANDARD 5/8”
- ☐ EURO 180° 5/8”
- ☐ INNO 3/4”
- ☐ EURO 3/4”
- ☐ STANDARD 3/4”
- ☐ P2 ¾”
- ☐ P2 2”
- ☐ CHÂTEAU 3/4”
- ☐ CHÂTEAU 3/4” - moulé 1 côté
- ☐ P2 2” - moulé 1 côté
- ☐ P2 - nez 3/4”

CLIENT : _____

No. de réf. Prémoulé :

DATE : _____

COMMANDE NO. : _____

COMPTOIRS

COULEUR ET FINI	BON 1 CÔTÉ	BON PLEINE LONGUEUR	FEUILLE DE RÉTENTION (BACKING)	☐ CUISINE ☐ BAR ☐ VANITÉ						☐ CUISINE ☐ BAR ☐ VANITÉ						☐ CUISINE ☐ BAR ☐ VANITÉ					
				Profondeur :						Profondeur :						Profondeur :					
				4	5	6	8	10	12	4	5	6	8	10	12	4	5	6	8	10	12
			TOTAL :																		

BANDES

NON ENCOLLÉES ☐		ENCOLLÉES ☐					N° JOB
BANDE EN "L"		30"		36"		BANDES AU PIED LINÉAIRE	
Gauche	Droite	2"	5 1/2"	2"	5 1/2"		

FEUILLES

COULEUR ET FINI	ÉPAISSEUR DU STRATIFIÉ	QTÉ	DIMENSIONS	N° JOB
			X	
			X	
			X	
			X	
			X	

LAMINAGE

QTÉ	COULEUR ET FINI DU DEVANT	ÉPAISSEUR DU STRATIFIÉ	COULEUR ET FINI DU DOS	ÉPAISSEUR DU STRATIFIÉ	MATÉRIEL	ÉPAISSEUR DU MATÉRIEL	DIMENSIONS	N° JOB
							X	
							X	
							X	
							X	
							X	

COMMENTAIRES

T 1-866-652-7777 / **F** 1-866-878-5591 / premoule.com

Imprimé au Canada sur papier certifié FSC 03/21 9705/MK-T2002F

Prémoulé soutient Société canadienne de la sclérose en plaques SP